

APEX TERÄSVANTEET

Maalattu ja vahattu

Art nr	koko mm	Rullan leveys mm	Sisähalkaisija mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi	Kg/lava noin
613040	13 x 0,4	63,5	406	25,5	4 900	50	600
613050	13 x 0,5	63,5	406	20,2	5 800	50	600
616040	16 x 0,4	63,5	406	20,2	6 100	50	600
616050	16 x 0,5	63,5	406	16,0	7 300	50	600
616060	16 x 0,6	63,5	406	13,3	8 600	50	600
619050	19 x 0,5	63,5	406	13,5	8 800	50	600
619060	19 x 0,6	63,5	406	11,2	10 200	50	600
0619070*	19 x 0,7	63,5	406	9,6	11 500	50	600
619080	19 x 0,8	63,5	406	8,4	12 900	50	600
0725080*	25x0,8 RW	25,5	300**	6,3	17 000	40	640
0732080*	32x0,8 RW	32,0	300**	0,5	21 600	50	650

* saatavana myös Jumbokieppinä

Sinistetty ja vahattu

Art nr	koko mm	Ulkohalkaisija mm	Sisähalkaisija mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi	Kg/lava noin
313050	13 x 0,5 RW	13,0	300	20,2	5 800	19	600
316050	16 x 0,5 RW	16,0	300	16,0	7 300	25	600
319060	19 x 0,6 RW	19,0	300	11,2	10 200	29	600

Sinkkipölylakattu ja vahattu

Art nr	koko mm	Ulkohalkaisija mm	Sisähalkaisija mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi	Kg/lava noin
813050	13 x 0,5	63,5	406	20,2	5 700	50	600
816050	16 x 0,5	63,5	406	16,0	7 300	50	600
819060	19 x 0,6	63,5	406	11,2	10 000	50	600