

MAGNUS TERÄSVANTEET

Maalattu ja vahattu

Art nr	Koko mm	Rullanleveys mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi noin	Kg/lava noin
81316050	16 x 0,5	63,5	16,0	8 200	50	600
81319063	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	600
8131908	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	580
81225080	25 x 0,8 RW	25,0	6,3	20 500	31	500
81232080	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	500
81632080	32 x 1,0 SJC	190,0	4,0	32 500	450	900

Sinistetty ja vahattu

Art nr	Koko mm	Rullanleveys mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi noin	Kg/lava noin
80319063	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	550
80319080	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	550
80232080	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	1 000

Sinkkipölylakattu ja vahattu

Art nr	Koko mm	Rullanleveys mm	Metriä per kg	Vetomurtolujuus N	Kg/kieppi noin	Kg/lava noin
82319063	19 x 0,63	63,5	10,7	12 300	50	550
82319080	19 x 0,8	63,5	8,4	15 500	50	550
82232080	32 x 0,8 RW	32,0	5,0	26 000	40	1 000